

B1210DM

Уличная мегапиксельная
камера в антивандальном
корпусе



- 1/4" КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x720
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь"
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка 2D/3D NR
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

IP-КАМЕРА B1210DM ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ВНУТРЕННЕЙ, ТАК И НАРУЖНОЙ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС КАМЕРЫ АНТИВАНДАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ IP66 И НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕТ УСТРОЙСТВО ОТ ВЛАГИ И ПЫЛИ.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, RTSP, RTP, SSL, PPTP, UDP, PPPoE (PAP), ONVIF 2.01
Модель	B1210DM		
Сенсор	OmniVision, 1/4" КМОП-сенсор, День/Ночь		
	Прогрессивное сканирование	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Размер сенсора	3.88x2.43 мм	Соединение	DHCP, статический адрес
Чувствительность	0.3 лк (день) / 0.1 лк (ночь)		
Электронный затвор	1/25 - 1/8000 сек., настройка макс. значения		
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255	События	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Отправка по почте	Кадры: по событию, по расписанию, периодически
Шумоподавление	2D NR (3 предустановки), 3D NR (регулировка уровня), Smart NR	Загрузка на FTP	Кадры, видео: по событию, по расписанию, периодически
Сигнал/шум	Не менее 39 дБ	Карта памяти	Кадры, видео: по событию, по расписанию, постоянно, периодически
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)		
ОБЪЕКТИВ		РАЗЪЕМЫ	
Тип объектива	Сменный M12 (на выбор)	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти
Фокусное расстояние*	2.8/3.6/6/8/12/16 мм		
Угол обзора**	70° (2.8 мм), 57° (3.6 мм), 36° (6 мм), 27° (8 мм), 18° (12 мм), 14° (16 мм)	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
ВИДЕО		Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)		Веб-браузер IE 9.0 или выше
Разрешение	Основной поток: 1280x720; Альтернативный поток: 640x480, 320x240, 160x112	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 1)
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Питание от БП***	1.8 Вт
Поток	VBR: настройки качества (6 предустановок) CBR: настройка отклонения скорости потока	Питание от PoE	2.8 Вт
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	Рабочая температура	От -30 до +50°C
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	Класс защиты	IP66
	Поворот, отражение, переворот	Размеры (дхв)	Ø107x54 мм
	Маска приватности (до 4-х зон)	Вес (нетто)	285 г
	Синхронизация с источником света	Материал корпуса	Металл
Баланс белого	Авто / Вручную	Дополнительно	Антивандальный корпус
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Дополнительно	Цифровое увеличение	Сетевая карта	Да
СЕТЬ		Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX	ОС	Windows 8, 7, Vista
		Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
		ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
		Видеокарта	256 Мб
		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
		Комплект поставки	IP-камера (с объективом на выбор)
			Крепеж, переходник RJ-45
			Компакт-диск (с документацией и ПО)
			Упаковочная тара

* Фокусное расстояние зависит от модели выбранного при заказе объектива.

** Значение угла обзора для каждой модели объектива определяется в соответствии с его фокусным расстоянием.

*** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.