

ПЕТЛИЧНЫЙ МИКРОФОН

Петличный микрофон поставляется с двумя типами микрофонных капсулей: MU-53L – 10 мм. направленный и MU-55L миниатюрный 4,5 мм. всенаправленный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

MU-53L

Частотный диапазон: 50 Гц-18 кГц

Входной импеданс: 200 Ом

Чувствительность: -46 дБВ±3дБВ на 1 кГц

Максимальное звуковое давление: 142 дБ (1% КНИ)

Разъём: MIPRO's мини-XLR 4-конт. разъём или 3,5 мм моно, телефонный штекер

Длина кабеля: 1,5 м

Вес: 19 гр.

MU-55L

Частотный диапазон: 50 Гц-20 кГц

Входной импеданс: 200 Ом

Чувствительность: -49 дБВ±3дБВ на 1 кГц

Максимальное звуковое давление: 125 дБ (1% КНИ)

Разъём: MIPRO's мини-XLR 4-конт. разъём или 3,5 мм моно, телефонный штекер

Длина кабеля: 1,5 м

Вес: 14 гр.

Адрес изготовителя: 814 Pei-Kang Road Chiayi, 60096, Taiwan.

Тел: 886-5-238-0809

Факс: 886-5-238-0803

Web-http: www.mipro.com.tw

Гарантия изготовителя

Гарантия действительна в течении 12 месяцев с момента продажи головного микрофона.

При выходе из строя за период гарантийного срока, владелец имеет право на бесплатный ремонт или, при не возможности ремонта, на его бесплатную замену.

Замена вышедшего из строя изделия производится только при сохранности товарного вида, наличия оригинальной упаковки и полной комплектности.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, самостоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.

Наименование изделия: Петличный микрофон _____ (MU-53L/MU-55L)

Серийный номер:

Дата продажи:

Продавец: