


Биометрический настольный терминал учета рабочего времени ST-FT003EM

Биометрический настольный терминал учета рабочего времени ST-FT003EM с встроенным считывателем проксимити карт EM, поддерживающий связь через USB порт, предназначен для работы в составе системы учета рабочего времени на базе программного обеспечения Таймекс для сбора данных о приходе/уходе персонала с работы. Терминал ST-FT003EM поддерживает до 500 отпечатков пальцев, т.е. если на каждого человека заводится по 2 шаблона, то общее количество пользователей составит 250.

Регистрация прихода и ухода с работы осуществляется с помощью одного сканера/считывателя, в этом случае для выбора типа события (приход/уход) используется дополнительное нажатие функциональных кнопок.





Решение по биометрической системе учета рабочего времени с использованием настольного терминала ST-FT003EM и программного обеспечения Таймекс является на сегодняшний день самым доступным решением на данном сегменте рынка. Помимо простоты инсталляции обеспечивается и легкость обслуживания подобной системы. Дополнительным преимуществом по сравнению с аналогичными экономичными решениями на базе USB сканеров является автономность работы, т.е. нет необходимости держать ПК постоянно включенным.



- Настольный вариант исполнения
- Встроенный считыватель проксимити карт формата ЕМ
- Световая и звуковая индикация
- Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает до 4 часов автономной работы при отключении питания (в современных ПК питание USB портов не отключается при Завершении работы компьютера)
- Улучшенный алгоритм распознавания отпечатков пальцев
- Опционально встроенный считыватель может поддерживать карты MIFARE

Технические параметры

Параметры	Значение
Количество отпечатков:	500
Количество карт:	10,000
Количество событий:	30,000
Считыватель:	ЕМ, встроенный, 125 кГц
Расстояние считывания:	10-15 см
Интерфейсы:	USB клиент
Дисплей:	ЖК, 128х64, монохромный, русский/английский
Питание:	5 B (DC) от USB порта, не более 500 мА
Аккумулятор:	1300 мАч
Рабочая температура:	от 0 до +50 °C
Рабочая влажность:	0% - 80%
Габариты:	158х124х110 мм
Опционально:	поддержка карт MIFARE

