

## Спецификация

- 1/2.8" 2,1 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS SONY IMX222
- 30 ИК-диодов (до 22м)
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- PoE



### Технические характеристики

|                                   | <b>Optimus IP-E022.1(2,8-12)P</b>                                      |
|-----------------------------------|--|
| <b>Чувствительный элемент</b>     | 1/2.8" 2,1 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS SONY IMX222             |
| <b>Объектив</b>                   | 2,8-12 мм вариофокальный   |
| <b>Чувствительность</b>           | Цв. 0.01Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК                                    |
| <b>Количество пикселей</b>        | 1920x1080  |
| <b>Скорость затвора</b>           | 1/5-1/10,000 сек   |
| <b>Автодиафрагма</b>              | нет  |
| <b>Режим день/ночь</b>            | Есть, встроенный ИК-фильтр   |
| <b>Форматы сжатия</b>             | H264   |
| <b>Скорость отображения</b>       | До 30к/с@1920x1080   |
| <b>Потоковое видео</b>            | До 2 потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью  |
| <b>Скорость передачи</b>          | 253К~8.0 Мбит  |
| <b>Видео выход</b>                | нет  |
| <b>Настройки изображения</b>      | Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, DWDR, Режим День/Ночь    |
| <b>Поддержка аудио</b>            | нет  |
| <b>Безопасность</b>               | Защита по паролю   |
| <b>Сетевой протокол</b>           | TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, ARP,ICMP,POP3,NTP,RTSP,RTP and RTCP |
| <b>Интерфейс приложений</b>       | Onvif 2.2  |
| <b>Интеллектуальные функции</b>   | Детектор движения  |
| <b>Сигнал на тревожном выходе</b> | нет  |
| <b>Фиксация событий</b>           | Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP              |
| <b>Конфигурация</b>               | Web интерфейс, CMS   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Браузер</b>                      | Microsoft Internet Explorer IE 6-11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari |
| <b>Поддержка P2P</b>                | Да  |
| <b>Встроенное устройство записи</b> | нет   |
| <b>Процессор и Память</b>           | Hi 3516C  |
| <b>Разъемы ввода / вывода</b>       | RJ45, разъем питания  |
| <b>Питание через Ethernet</b>       | PoE IEEE 802.3af 10Вт   |
| <b>ИК-подсветка</b>                 | 30 ИК-диодов, дальность до 22м  |
| <b>Корпус, класс защиты</b>         | Пластик, IP20   |
| <b>Рабочая температура</b>          | От -10° С до +50° С   |
| <b>Питание</b>                      | DC12В(600мА), PoE max 10Вт  |
| <b>Размеры<br/>Масса</b>            | 114x150 мм,<br>250 гр.  |