










2-х МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ FULL HD РАЗРЕШЕНИЯ

Исполнение	Для улицы	Для улицы	Для улицы, антивандальная	Для помещений
Модель	МК-LVIP 1080 Street (2,8-12)	МК-LIP 1080 Street (3,6)	МК-LVIP 1080 Strong (2,8-12)	МК-LVIP 1080 Ball (2,8-12)
Фото				
Процессор, сенсор	HS 3516C, 1/3" SONY Exmor			
Объектив	Вариофокальный 2,8-12 мм	Фиксированный M12 3,6 мм	Вариофокальный 2,8-12 мм	Вариофокальный 2,8-12 мм
Угол обзора	95°-24°	78°	95°-24°	95°-24°
Режим день/ночь	Механический ИК-фильтр			
Чувствительность	0,01 лк (цвет)			
Формат сжатия	H.264			
Максимальное разрешение	2 Мп (1920x1080) максимальный поток 8 Мбит			
Скорость отображения	1920x1080/ 25 к/с			
Подсветка	40 метров	20 метров	30 метров	-
Интеллектуальные функции	Детектор движения			
Разъемы	RJ-45 + jack 12V			
Питание	DC12V+PoE (802.3 af) 0,14А без ИК, 0,5А с ИК	DC12V+PoE (802.3 af) 0,14А без ИК, 0,32А с ИК	DC12V+PoE (802.3 af) 0,14А без ИК, 0,35А с ИК	DC12V+PoE (802.3 af) внешний POE инжектор, 0,14А
Условия эксплуатации	-45°С~+50°С			-10°С~+50°С
Размеры	260x89x123	172x65x65	Ø137,5x165,7	Ø128x95
Вес	0,8 кг	0,4 кг	1,0 кг	0,35 кг
Степень защищенности	IP 66			IP 54
Совместимость	Благодаря поддержке ONVIF 2.2 совместимы с BestNVR, ПО Аххон, VideoNet, Securos, Trassir, Линия и т.д.			
Возможная комплектация	Аудиоканал/ тревожный вход/ выход (опция)			Аудиоканал (аудиовход)

В комплекте бесплатное ПО VMS на 32 канала.

Консультации и техподдержка 8-800-555-13-22

1.3-х МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ СЕТЕВЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ С ПОДДЕРЖКОЙ HD РАЗРЕШЕНИЯ

Исполнение	Для улицы	Для улицы	Для улицы, антивандальная	Для помещений	
Модель	MBK-LVIP 1024 Street (2,8-12)	MBK-LIP 1024 Street (3,6)	MBK-LVIP 1024 Strong (2,8-12)	MBK-LVIP 1024 Ball (2,8-12)	MBK-LIP 1024 Ball (3,6)
Фото					
Процессор, сенсор	HS 3518C, 1/3" SONY Exmor				
Объектив	Вариофокальный 2,8-12 мм	Фиксированный M12 3,6 мм	Вариофокальный 2,8-12 мм	Вариофокальный 2,8-12 мм	Фиксированный M12 3,6 мм
Угол обзора	95°-24°	78°	95°-24°	95°-24°	78°
Режим день/ночь	Механический ИК-фильтр				
Чувствительность	0,01 лк (цвет)				
Формат сжатия	H.264				
Максимальное разрешение	1.3 Мп (1280x1024) максимальный поток 8 Мбит				
Скорость отображения	1280x1024/ 25 к/с				
Подсветка	40 метров	20 метров	30 метров	-	20 метров
Интеллектуальные функции	Детектор движения				
Разъемы	RJ-45 + jack 12V				
Питание	DC12V+PoE (802.3 af) 0,14А без ИК, 0,5А с ИК	DC12V+PoE (802.3 af) 0,14А без ИК, 0,32А с ИК	DC12V+PoE (802.3 af) 0,14А без ИК, 0,35А с ИК	DC12V+PoE (802.3 af) внешний POE инжектор, 0,14А	DC12V+PoE (802.3 af) 0,14А без ИК, 0,24А с ИК
Условия эксплуатации	-45°С~+50°С			-10°С~+50°С	-10°С~+50°С
Размеры	260x89x123	172x65x65	Ø137,5x165,7	Ø128x95	Ø92,5x76
Вес	0,8 кг	0,4 кг	1,0 кг	0,35 кг	0,25 кг
Степень защищенности	IP 66			IP 54	
Совместимость	Благодаря поддержке ONVIF 2.2 совместимы с BestNVR, ПО Axxon, VideoNet, Securos, Trassir, Линия и т.д.				
Возможная комплектация	Аудиоканал/ тревожный вход/ выход (опция)			Аудиоканал (аудиовход)	Аудиоканал/ тревожный вход/ выход (опция)

В комплекте бесплатное ПО VMS на 32 канала.

Консультации и техподдержка 8-800-555-13-22